



Niszczone Kobra Cyclone

Niszczone Kobra Cyclone

Niszczone Kobra Cyclone jest unikatowym osiągnięciem technologii niszczenia dokumentów zaprojektowanym specjalnie do niszczenia większych ilości papieru oraz innych materiałów typu: dyskietki, płyty CD, butelki plastikowe, aluminiowe puszki, karton, tektura.

Innowacyjny system niszczenia oparty na turbinie generującej przepływ sprężonego powietrza połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami umożliwia zastosowanie różnych poziomów tajności. Kobra Cyclone wyposażona jest w zintegrowany system zasysający, zapewniający użytkownikowi czyste i wolne od ścinów otoczenie. Podwójnie izolowana komora niszcząca oraz zewnętrzna plastikowa obudowa wyciszają pracę.

Istnieje możliwość rozbudowania niszczone Kobra Cyclone dodatkowo o Compactor C-500 redukujący 5-krotnie objętość ścinów papieru.

- szerokość wejścia: 325×220 mm
- wielkość ścinu: w zależności od zastosowanego sita
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): do 500 ark. papieru jednocześnie
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: od P-2 do P-7 (w zależności od zastosowanego sita)
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki, puszki aluminiowe, butelki plastikowe
- pojemność kosza: 400 l

- wymiary: 800x2120x2200 mm
- system niszczenia oparty na turbinie połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami
- brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia noży tnących
- możliwość zastosowania zależnie od potrzeb jednego z pięciu dostępnych poziomów bezpieczeństwa (5 sit poziomów tajności do wyboru)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę worka ze ścinkami
- zasilanie prądem trójfazowym 380V
- gwarancja: 1 rok na urządzenie

Wymienne sita do niszczarki Kobra Cyclone

Wymienne sito, jako element systemu tnącego zapewnia możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów bezpieczeństwa.

SITO	BEZPIECZEŃSTWO	WYDAJNOŚĆ KG/H	KOD
Sito 6	Maksymalne	70-80	130060
Sito 5	Wysokie	100-120	130070
Sito 4	Zwiększone	200-230	130080
Sito 3	Średnie	300-320	130090
Sito 2	Podstawowe	400-420	130100