



Wykorzystywany głównie w poligrafii do laminowania wydruków offsetowych i cyfrowych np. katalogów, książek, broszur, ulotek itp. Dzięki laminacji uzyskuje się błyszczące lub matowe wykończenie wydruku, uwypuklenie szczegółów i podbicie barw. Folia zabezpiecza przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i wilgocią. Produkt na zamówienie, zapytaj sprzedawcę.

Laminator Excelam Hot II 355 Q

Laminator Excelam Hot II 355 Q

- laminatory rolowe z gorącymi wałkami pokrytymi silikonem
- laminacja folią o grubości 32 – 250 mic na gorąco lub na zimno
- szczelina robocza regulowana – do 5 mm – umożliwiającą naklejanie na karton piankowy
- przełącznik zmiany kierunku pracy
- laserowy czujnik pomiaru temperatury
- mikroprocesorowa kontrola temperatury i szybkości pracy
- nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
- wygodny w obsłudze układ regulacji docisku wałków i naprężenia folii
- maksymalna prędkość laminacji 1,6 m/min
- maksymalna szerokość laminacji 350 mm
- gwarancja: 2 lata

Maksymalny format dokumentów	A3+ (303 x 426 mm)
Maksymalna szerokość dokumentów	350 mm
Ilość gorących wałków	4
Maksymalna grubość folii laminacyjnej	250 mic
Prędkość laminacji	1600 mm/min
Czas nagrzewania	7 minut
Laminacja na zimno	tak
Laminacja bez carriera	tak
Możliwość lamiancji zdjęć	tak
Możliwość wyłączenia napisów	nie
Praca w pełni automatyczna	nie
Wymiary	546x456x285 mm