



Niszczarka z serii Kropka. Wszystkie modele Kobra Kropka wyposażone zostały w napęd łańcuchowy z przekładniami wykonanymi ze specjalnie utwardzanej stali węglowej, eliminujący przerwy na chłodzenie silnik, przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę oraz oszczędzający energię system Energy Smart. Drewniane obudowy szafkowe na kółkach, umożliwiając wygodne przesuwanie urządzeń.



Niszczarka Kobra 260.1 HS ES

Niszczarka Kobra 260.1 HS ES

- szerokość wejścia: 260 mm
- wielkość ścinka: 0,8x9,5 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/ F-3
- niszczy: zszywki, spinacze
- pojemność kosza: 80 l
- wymiary: 400x360x840 mm
- system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS – Super Potential Power System – wzmocniony, cichy system napędu
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa szafkowa na kółkach

Rodzaj cięcia	ścinki
Ilość niszczonych kartek	8 (70g)
Niszczone nośniki danych	zszywki, spinacze
Szerokość wejścia (mm)	260
Szerokość cięcia (mm)	0,8x9,5
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	5
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-6/ F-3
Automatyczny Start/Stop	tak
Sygnal świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	tak
Optyczny wskaźnik napętnienia worka	tak
Praca ciągła 24h na dobę	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Poziom hałasu (dB)	58-61
Moc (W)	500
Objętość pojemnika (litry)	80
Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm)	400x360x840
Waga (kg)	32
Automatyczne oliwienie noży	nie
Automatyczny podajnik papieru	nie

- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące