



Niszczarki przeznaczone do średnich biur. Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniający większą efektywność niszczenia. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.



Niszczarka Kobra 260 C2 TS ES

Niszczarka Kobra 260 C2 TS ES

- szerokość wejścia: 260 mm
- wielkość ścinka: 1,9x15 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 14
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza: 80 l
- wymiary: 400x360x800 mm
- Touch Screen – wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: SPPS, Energy Smart
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- obudowa szafkowa na kółkach
- gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia

| | |
|--|---|
| Rodzaj cięcia | ścinki |
| Ilość niszczonych kartek | 14 (70g) |
| Niszczone nośniki danych | karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze |
| Szerokość wejścia (mm) | 260 |
| Szerokość cięcia (mm) | 1,9x15 |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757 | 4 |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 | P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2 |
| Automatyczny Start/Stop | tak |
| Sygnal świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz | tak |
| Optyczny wskaźnik napętnienia worka | tak |
| Praca ciągła 24h na dobę | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | tak |
| Poziom hałasu (dB) | 54 |
| Moc (W) | 460 |
| Objętość pojemnika (litry) | 80 |
| Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm) | 400x360x800 |
| Waga (kg) | 32 |
| Automatyczne oliwienie noży | opcja |



Profesjonalne systemy opraw, archiwizacji i niszczenia dokumentów

na noże tnące

| | |
|----------------------------------|-----|
| Automatyczny podajnik papieru | nie |
|----------------------------------|-----|