



Niszczone przeznaczone do scentralizowanego niszczenia dużej ilości dokumentów w większych biurach i urzędach, gdzie poszczególne stanowiska nie są wyposażone w niszczarki osobiste lub gdy w jednym miejscu pojawiają się znaczne ilości materiałów do zniszczenia. Pozwalają zabezpieczyć zawartość wszystkich biurowych koszy przed dostępem niepowołanych osób.



Niszcarka Kobra 430 TS C2

Niszcarka Kobra 430 TS C2

- szerokość wejścia: 430 mm
- wielkość ścinka: 1,9x15 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 65
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ O-4/ T-5/ E-4
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
- pojemność kosza: 470 l
- wymiary: 810x1610x1700 mm
- systemy: SPPS, automatycznego oliwienia noży
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- Touch Screen – wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- ruchoma taśma podająca materiały do zniszczenia bezpośrednio do głowicy tnącej
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek

Rodzaj cięcia	ścinki
Ilość niszczonych kartek	65
Niszczony nośniki danych	karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, dyskietki, inne
Szerokość wejścia (mm)	430
Szerokość cięcia (mm)	1,9x15
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-5/ O-4/ T-5/ E-4
Automatyczny Start/Stop	tak
Sygnal świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	tak
Optyczny wskaźnik napętnienia worka	tak
Praca ciągła 24h na dobę	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Poziom hałasu (dB)	60
Moc (W)	4000
Objętość pojemnika (litry)	470
Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm)	810x1610x1700
Waga (kg)	480
Automatyczne oliwienie noży	nie
Automatyczny podajnik papieru	nie

- zintegrowany system automatycznego oliwienia noży
- wyjmowany pojemnik na ścinki w postaci wózka
- optyczny wskaźnik napętnienia kosza
- zasilanie trójfazowe 380 V
- gwarancja: 1 rok na urządzenie