

Профессиональные системы переплета, архивизации и уничтожения документов



Уничтожители предназначены для средних офисов. Оснащены двигателями, приспособленными к постоянной круглосуточной работе без перегрева, гарантируют большую эффективность уничтожения. Мультфункциональный сенсорный дисплей.



















Уничтожитель Kobra 260 HS-6 TS ES

Уничтожитель Kobra 260 HS-6 TS ES

• Ширина приемного слота 260 мм

• величина обрезков: 0,8х5 мм

• кол-во листов: (А4/70г): 5

• уровень безопасности: DIN 66399: P-7/ F-3

• уничтожает: скобы, скрепки

• вместимость корзины: 80л

• размер: 400х360х800 мм

• Touch Screen — мультифункциональная панель управления

• датчики LED сигнализируют включенные функции уничтожителя

• система Energy Smart, SPPS

• модул с цепной передачей с пожизненной гарантией

• тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе

• предохранение двигателя от перегрева

• прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобам

• автоматический старт/стоп с функцией автореверса

тип резки Количество уничтожаемых листов Уничтожение носителей информации Ширина приемного слота (мм) Иширина резки (мм) Уровень секретности согласно DIN 32757 Оптический Старт/Стоп да Световой сигнал: открытые дверцы/вынутая корзина Оптический датчик наполнения корзины Постоянная круглосуточная работа Предохранение от перегрева Уровень шума (дБ) Вместимость контейнера (л) Оборовень шума (дБ) Вместимость контейнера (л)		
листов 5 (Тоду) Уничтожение носителей информации скобы, скрепки Ширина приемного слота (мм) 260 Ширина резки (мм) 0,8x5 Уровень секретности согласно DIN 32757 6 Уровень секретности согласно DIN 66399 P-7/ F-3 Автоматический Старт/Стоп да да Световой сигнал: открытые дверцы/вынутая корзина да Оптический датчик наполнения корзины да Постоянная круглосуточная работа да Предохранение от перегрева да Уровень шума (дБ) 54 Мощность (В) 460	тип резки	обрезки
информации Ширина приемного слота (мм) Ширина резки (мм) Уровень секретности согласно DIN 32757 Уровень секретности согласно DIN 66399 Автоматический Старт/Стоп да Световой сигнал: открытые дверцы/вынутая корзина Оптический датчик наполнения корзины Постоянная круглосуточная работа Предохранение от перегрева Уровень шума (дБ) Мощность (В) 260 Р-7/ F-3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		5 (70g)
(мм) 260 Ширина резки (мм) 0,8x5 Уровень секретности согласно DIN 32757 6 Уровень секретности согласно DIN 66399 P-7/ F-3 Автоматический Старт/Стоп да да Световой сигнал: открытые дверцы/вынутая корзина да Оптический датчик наполнения корзины да Постоянная круглосуточная работа да Предохранение от перегрева да Уровень шума (дБ) 54 Мощность (В) 460		скобы, скрепки
Уровень секретности согласно DIN 32757 6 Уровень секретности согласно DIN 66399 P-7/ F-3 Автоматический Старт/Стоп да да Световой сигнал: открытые дверцы/вынутая корзина да Оптический датчик наполнения корзины да Постоянная круглосуточная работа да Предохранение от перегрева да Уровень шума (дБ) 54 Мощность (В) 460		260
согласно DIN 32757 6 Уровень секретности согласно DIN 66399 P-7/ F-3 Автоматический Старт/Стоп да да Световой сигнал: открытые дверцы/вынутая корзина да Оптический датчик наполнения корзины да Постоянная круглосуточная работа да Предохранение от перегрева да Уровень шума (дБ) 54 Мощность (В) 460	Ширина резки (мм)	0,8x5
Согласно DIN 66399 Автоматический Старт/Стоп да Световой сигнал: открытые дверцы/вынутая корзина Оптический датчик наполнения корзины Постоянная круглосуточная работа Предохранение от перегрева Уровень шума (дБ) Мощность (В)		6
Световой сигнал: открытые дверцы/вынутая корзина Оптический датчик наполнения корзины Постоянная круглосуточная работа Предохранение от перегрева Уровень шума (дБ) Мощность (В) Да		P-7/ F-3
дверцы/вынутая корзина Оптический датчик наполнения корзины Постоянная круглосуточная работа Предохранение от перегрева Уровень шума (дБ) Мощность (В) Да Да 460	Автоматический Старт/Стоп	да
наполнения корзины Постоянная круглосуточная работа Предохранение от перегрева Уровень шума (дБ) Мощность (В) Да 460		да
работа да Предохранение от перегрева да Уровень шума (дБ) 54 Мощность (В) 460		да
лерегрева да Уровень шума (дБ) 54 Мощность (В) 460		да
Мощность (В) 460		да
	Уровень шума (дБ)	54
Вместимость контейнера (л) 60	Мощность (В)	460
	Вместимость контейнера (л)	60



Профессиональные системы переплета, архивизации и уничтожения документов

- автоматическое отключение машины при блокировке бумаги или открытой дверце
- корпус в виде шкафчика на колесиках
- гарантия: 3 года на устройство, пожизненная гарантия на режущий блок

Размеры[шир. х глуб. х выс.] (mm)	400x360x800
Вес (кг)	33
Автосмазка ножей	вариант
Автоподача документов	нет